

Engineering the flow
of communication

Digitales Frankiersystem mit IntelliLink™ DM210iTF und DM390i



Neue Software und Werbedrucke einfach online herunterladen*,
Portokosten auf verschiedene Kostenstellen buchen, automatisch das
exakte Porto ermitteln: Ihr Unternehmen hat individuelle Anforderungen,
die Frankiermaschinen DM210iTF und DM390i eine passende Lösung.



Digitales Frankiersystem DM210iTF



Digitales Frankiersystem DM390i

- » **Platzsparend:** Mit ihrer kompakten Bauweise, einer Waage und einem automatischen Streifenspender unterstützt die DM210iTF die täglich anfallende Postbearbeitung in Büros.
- » **Effizient:** Die DM390i hingegen hat einen automatischen Einzug und verarbeitet auch kleine Mailings sehr effizient.
- » **Immer up to date:** Porto, Werbedrucke, Software und neue Gebührenordnungen können Sie ganz bequem online herunterladen*.
- » **Professionelles Erscheinungsbild:** Verschiedene Werbedrucke, Posteingangsdruck und flexibler Textdruck – nutzen Sie Ihre Tagespost zusätzlich für Marketingbotschaften an Ihre Kunden!

Technische Daten

	DM210iTF	DM390i
Geschwindigkeit*	60 Briefe pro Minute*	90 Briefe pro Minute*
maximale Tagesleistung (Empfehlungswert)	bis zu 250 am Tag	bis zu 500 am Tag
durchschnittliche Lebenserwartung	1.000.000 Frankierungen oder 5 Jahre	1.000.000 Frankierungen oder 5 Jahre
Gewicht (in kg)	4,5	6,8
Systemmaße inklusive Ablage (Breite/Tiefe/Höhe in Millimetern)	450/330/220	690/330/220
Leistung (in Watt)	120	120
Anschlusswerte (in Volt)	230	230
Telefonanschluss	analog	analog
Geräuschpegel (in dBA)	60	60
Schließeinheit	-	Standard
Kostenstellen	50	500
Wiegekapazität (in kg)	3	3
Eingangsstempel	Datum	Datum
frei programmierbarer Text (maximal sechs verschiedene)	Standard	Standard
Werbedruck Ostern/Pfingsten/Weihnachten	Standard	Standard
individueller Werbedruck	Standard: 1, optional: 8 (inklusive Ostern/Pfingsten/Weihnachten)	Standard: 1, optional: 8 (inklusive Ostern/Pfingsten/Weihnachten)
durchschnittliche Abdrucke pro Farbkassette	bis zu 12.500 Abdrucke mit Werbedruck	bis zu 12.500 Abdrucke mit Werbedruck

Material

Kuvertmaße (in Millimetern)	min. 89 x 105 – max. 297 x 340	min. 89 x 105 – max. 297 x 340
Kuvertdicke (in Millimetern)	min. 0,2 – max. 6,35	min. 0,2 – max. 6,35
Kuvertklappe (in Millimetern)	-	min. 25 – max. 76

* Verarbeitungsgeschwindigkeit unter idealen Bedingungen (z. B. Kuverts im Standard DIN-lang-Format, einfaches Frankieren ohne Werbedruck, kontinuierliche Zuführung der Kuverts ...)

Standard: gehört zur Standardausstattung

optional: Funktion kann zusätzlich erworben werden

Nicht alle Versandarten der Deutschen Post AG können vom System verarbeitet werden. Den konkreten Leistungsumfang des Geräts finden Sie im Internet unter www.pitneybowes.de > Produkte & Service > Frankiermaschinen.

Die Gewährleistung von Pitney Bowes setzt voraus, dass adäquates Material und Zubehör verwendet wird. Die Tinte muss z. B. den von der Deutschen Post AG geforderten Deckungsgrad garantieren. Zubehör von Pitney Bowes (z. B. Tinte, Kuverts) erfüllt alle für eine Gewährleistung erforderlichen Kriterien.



Engineering the flow of communication™

Pitney Bowes Deutschland GmbH

Tiergartenstraße 7
64646 Heppenheim
Telefon: 06252 708-00
Fax: 06252 73354

E-Mail: contact.de@pb.com
www.pitneybowes.de

© 2006 Pitney Bowes Ltd. Alle Rechte vorbehalten.



EN ISO 9001:2000
QA: 04 100 7375