

Engineering the flow
of communication

Digitales Frankiersystem mit IntelliLink™ DM925F



Neue Software und Postgebühren einfach online herunterladen*,
Portokosten auf verschiedene Kostenstellen buchen, automatisch das
exakte Porto ermitteln: Ihr Unternehmen hat individuelle Anforderungen,
die DM925F eine passende Lösung.



- » **Flexibel:** Die DM925F verarbeitet problemlos auch unterschiedlich dicke Briefe mit verschiedenen Formaten.
- » **Stark:** Das System schafft Briefstärken von bis zu 19 Millimeter in allen Funktionen.
- » **Effizient:** Bei Briefen mit gleichem Gewicht und Format wiegt die DM925F nur den ersten Brief – und frankiert dann alle weiteren Kuverts entsprechend.
- » **Immer up to date:** Porto, Postgebühren, Software und neue Gebührenordnungen können Sie ganz bequem online herunterladen*.
- » **Von der Rolle:** Die DM925F verarbeitet gummierte und selbstklebende Frankierstreifen und schafft bis zu 100 Mehrfachstreifen ohne Unterbrechung!

Technische Daten DM925F

Geschwindigkeit*	240 Briefe pro Minute* (110 im dynamischen Wiegemodus)
maximale Tagesleistung (Empfehlungswert)	2.500
durchschnittliche Lebenserwartung	5.000.000 Zyklen oder 7 Jahre
Gewicht (in kg)	62
Systemmaße (Breite/Tiefe/Höhe in Millimetern)	1.140/560/480
Länge Ablage (in Millimetern)	kurze 500, Staffellablage 725/1.126
Leistung (in Watt)	380
Anschlusswerte (in Volt)	230
Telefonanschluss	analog
Geräuschpegel (in dBA)	71
Staffellablage	optional
Schließeinheit	Standard
Kostenstellen	Standard: 25, optional: 100 oder 300
Wiegekapazität (in kg)	dynamisch: 0,5 auf externer Wiegeplattform: 7 bzw. 12
Differenzwiegen	Standard
manuelle Gewichtseingabe	Standard
externe Waage	Standard (7 kg)
Kostenmanagement	optional
Werbedruck Ostern/Pfingsten/ Weihnachten	Standard
individueller Werbedruck	Standard: 1, optional: 20 (inklusive Ostern/Pfingsten/Weihnachten)
durchschnittliche Abdrucke pro Farbkassette	bis zu 32.000 Abdrucke mit Werbedruck

Material

Kuvertmaße (in Millimetern)	min. 89 x 133 – max. 330 x 380
Kuvertdicke (in Millimetern)	min. 0,2 – max. 19
Kuvertklappe (in Millimetern)	min. 19 – max. 102

* Verarbeitungsgeschwindigkeit unter idealen Bedingungen (z. B. Kuverts im Standard DIN-lang-Format, einfaches Frankieren ohne Werbedruck, kontinuierliche Zuführung der Kuverts ...)

Standard: gehört zur Standardausstattung

optional: Funktion kann zusätzlich erworben werden

Nicht alle Versandarten der Deutschen Post AG können vom System verarbeitet werden. Den konkreten Leistungsumfang des Geräts finden Sie im Internet unter www.pitneybowes.de > Produkte & Service > Frankiermaschinen.

Die Gewährleistung von Pitney Bowes setzt voraus, dass adäquates Material und Zubehör verwendet wird. Die Tinte muss z. B. den von der Deutschen Post AG geforderten Deckungsgrad garantieren. Zubehör von Pitney Bowes (z. B. Tinte, Kuverts) erfüllt alle für eine Gewährleistung erforderlichen Kriterien.



Engineering the flow of communication™

Pitney Bowes Deutschland GmbH

Tiergartenstraße 7
64646 Heppenheim
Telefon: 06252 708-00
Fax: 06252 73354

E-Mail: contact.de@pb.com
www.pitneybowes.de

© 2006 Pitney Bowes Ltd. Alle Rechte vorbehalten.



EN ISO 9001:2000
QA: 04 100 7375