

*Engineering the flow
of communication*

Direktadressierer AddressRight™ DA95F

Der Leistungsstarke: Speziell für hohe Anforderungen im Produktionsumfeld konzipiert. Der DA95F adressiert nicht nur Kuverts, Postkarten oder DIN-A4-Blätter – auch Zeitschriften, Prospekte und Kataloge kann das System verarbeiten.



- » **Sparsam:** Sechs wählbare Auflösungen ermöglichen unterschiedlichste Druckqualitäten und dabei einen niedrigen Tintenverbrauch (bei 150 dpi).
- » **Produktiv:** Sechs fest installierte Druckköpfe garantieren ein sauberes und exaktes Druckbild. Auch bei extremen Verarbeitungsgeschwindigkeiten bis zu 30.000 Drucken pro Stunde.
- » **Flexibel:** Der DA95F kann dank der separaten Materialzuführung auch inline eingesetzt werden, z. B. an einem Kuvertiersystem.
- » **Komfortabel:** Die Flexmail-Software (optional) unterstützt und vereinfacht die Verarbeitung der jeweiligen Anwendungen.

Technische Daten DA95F

Geschwindigkeit*	bis zu 30.000 Adressen pro Stunde*
maximale Monatsleistung (Empfehlungswert)	500.000
maximale Jahresleistung (Empfehlungswert)	6.000.000
Gewicht (in kg)	60 (incl. der optionalen Zuführung)
Systemmaße (Breite/Tiefe/Höhe in Millimetern)	680/622/571
Anschlusswerte (in Volt)	220/240
Geräuschpegel (in dBA)	< 65
maximale Zuführkapazität	500 leere DIN-lang Kuverts
Auflösung (in dpi)	max. 600 x 600
Systemvoraussetzungen	IBM-kompatibler PC mit MS Windows 3.1 oder höher
Schnittstellen	USB 2.0, Netzwerk
Ablageband, Flexmail-Software, Zuführung	optional
Schriftsatz (True Type)	Standard
Material	
Maße des verarbeitbaren Materials (in Millimetern)	min. 76 x 127 max. 355 x 390
Stärke des verarbeitbaren Materials (in Millimetern)	max. 12,7
wählbare Sprachen im Display	englisch, deutsch, italienisch, spanisch, japanisch, niederländisch

* Verarbeitungsgeschwindigkeit unter idealen Bedingungen (z. B. einfaches Adressieren eines Standard-DIN-lang Kuverts, kontinuierliche Zuführung des Materials ...) bei 150 dpi.

Standard: gehört zur Standardausstattung

optional: Funktion kann zusätzlich erworben werden

Die Gewährleistung von Pitney Bowes setzt voraus, dass adäquates Material und Zubehör verwendet wird. Die Tinte muss z. B. den von der Deutschen Post AG geforderten Deckungsgrad garantieren. Zubehör von Pitney Bowes (z. B. Tinte, Kuverts) erfüllt alle für eine Gewährleistung erforderlichen Kriterien.



Engineering the flow of communication

Pitney Bowes Deutschland GmbH
Tiergartenstraße 7
64646 Heppenheim

Telefon: +49 (0)6252 708-00
Telefax: +49 (0)6252 73354
E-Mail: contact.de@pb.com
www.pitneybowes.de

Pitney Bowes (Switzerland) AG
Vogelsangstrasse 17
8307 Effretikon

Tel. +41 (0)52 35457-57
Fax +41 (0)52 35457-00
E-Mail: pitneybowes@pitney.ch
www.pitneybowes.ch

Pitney Bowes Austria Ges.m.b.H.
Hosnedlgasse 35
1221 Wien

Tel. +43 (0)1 258 3621-0
Fax +43 (0)1 258 3621-34
E-Mail: contact.at@pb.com
www.pitneybowes.at